



UDEN-S[®]
SOE & ILUS


„Soojuse meloodia”

Infrapunaste radiaatorite katalog

UDEN-UKRAINE



Õhutemperatuuri jaotus ruumis infrapunaküttega



Õhutemperatuuri jaotus ruumis tavalise radiaatoriga või elektrilise konvektoriga

Tähelepanu !

Värvid mis on toodud katalogis võivad erineda reaalsest sõltuvalt väljatrukkimise tehnoloosiast.

*Tegelikest värvidest konsulteerige oma riigi UDEN - S vahendajal või edasmüüjal
Originaal värvi võib ka näha värvipaletil RAL K7*

Kõik värvimised UDEN-S disain-radiaatorite on tehtud käsitsi, seega kahel ühesugusel mudelil võivad natukene erineda

Küttesüsteemid UDEN-S kujutavad endast elektrilisi infrapunakiirgureid võimsusega 100-700W. Köetavad seinapaneelid, sokkel ja laepaneelid erinevad küll disaini-, mõõtude- ja paigaldamise tehnoloogia poolest, kuid omavad arvestatavaid ühtseid eeliseid, mis tõstavad neid esile teiste analoogsete küttesüsteemide seas. Pakutavad lahendused sobivad suurepäraselt ruumide kütmiseks, kus inimesed viibivad pikemat aega.

Kuidas see toimib?

UDEN-S küttesüsteemide toimimise põhimõte seisneb ruumide otseses küttes ja selle süsteemi rakendamisel pole vaja katelt, pumpa või torustikku. Võrreldes konvektsoonküttega, kus soojendatakse õhku ja õhk omakorda soojendab esemeid, soojendatakse pikalainelise infrapunakütte puhul kõigepealt esemeid ja seejärel soojeneb esemete kaudu ka õhk. Sellistes sisekliimatingimustes on inimesel tunduvalt mugavam viibida ja samas küttekulud vähenevad vähemalt 35-40%. UDEN-S põhieelised

Meie poolt pakutavad infrapunakiirgurid on unikaalsed tänu kahele erilisele omadusele, milles seisneb nende põhieelis võrreldes teiste analoogsete küttesüsteemidega:

- 1. Soojuse salvestuselemendi olemasolu. Sellena toimib naturaalsest soojust salvestatavatest materjalidest valmistatud maitseka disainiga keraamiline plaat, mille omadusteks on suur vastupidavus, väga madal niiskussisaldus ja millele on tagatud kõrge elektri- ja tuleohutus. Kütteelemendid hakkavad kiiresti soojust juba 5 minuti möödudes pärast sisselülitamist. Töötemperatuur saavutatakse 20 minutiga ja tänu soojuse salvestuselemendile toimub jahtumine 1,5 tunni jooksul pärast väljalülitamist. Selle aja jooksul toimub passiivne ruumi kütmine ilma elektrikuluta.*
- 2. Kütteelement on peidetud termosalvestuselemendi sisse kõrgsurve pressimise teel. Tänu sellele saavutatakse ühtlane soojuse jaotumine infrapunakiirguri pinnal, tagatakse madal niiskussisaldus ja pikk eksploateerimise iga.*

Küttesüsteemi juhtimine: mugavus ja säästlikkus

UDEN-S küttesüsteeme juhitakse termoregulaatorite abil, mis on seadistatud reageerima ruumi sisetemperatuurile. Sellisel moel reguleeritakse temperatuuri igas toas eraldi, mis loob lisamugavuse ja kokkuhoiu võimaluse. Kui kasutada UDEN-S infrapunakiirgureid põhikütteallikana, siis on optimaalse seadistamise korral kogu küttesüsteemi töötükk ööpäevas maksimaalselt 5-7 tundi.

Igasse tupp paigaldatakse üks termoregulaator, mis tsentraliseeritult juhib ruumis asuvaid kütteseadmeid (olenemata arvust). Kui kasutusel on „universaal“- tüüpi küttepaneelid, millest igaüks on varustatud eraldi voolujuhtmega, siis iga küttepaneel ühendatakse vooluvõrku läbi personaalse termostaadi.

Kui kasutada UDEN-S küttesüsteemis programmeerimisvõimalusi, mis käivitavad ja lülitavad süsteemi välja määratud aegadel või teatud ajaintervallidega, siis saavutatav elektri kokkuhoid on 20-30 % ja küttesüsteemi juhtimine on imelihtne.

UDEN-S küttesüsteemidega võib kasutada igat tüüpi termoregulaatoreid.

Seina paneelid



Mudel	UDEN - 700
Võimsus	585-682 W
Pinge	220-230 V
Mõõdud:	
kõrgus	475 mm
laius	978 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	30-35 m ³
Kõetav pind	12-14 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°
Kaal	11,5 kg
Kinnituse tüüp	Seinakinnitus



Mudel	UDEN - 500
Võimsus	405-472 W
Pinge	220-230 V
Mõõdud:	
kõrgus	475 mm
laius	800 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	20-25 m ³
Kõetav pind	8-10 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°
Kaal	10,0 kg
Kinnituse tüüp	Seinakinnitus



Mudel	UDEN - 500D
Võimsus	405-472 W
Pinge	220-230 V
Mõõdud:	
kõrgus	350 mm
laius	975 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	20-25 m ³
Kõetav pind	8-10 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°
Kaal	8,0 kg
Kinnituse tüüp	Seinakinnitus



Mudel	UDEN - 700
Võimsus	405-472 W
Pinge	220-230 V
Mõõdud:	
kõrgus	594 mm
laius	594 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	20-25 m ³
Kõetav pind	8-10 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°
Kaal	9,0 kg
Kinnituse tüüp	Seinakinnitus



Mudel	UDEN - 700
Võimsus	288-336 W
Pinge	220-230 V
Mõõdud:	
kõrgus	240 mm
laius	975 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	12,5-15 m ³
Kõetav pind	5-6 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°
Kaal	6,0 kg
Kinnituse tüüp	Seinakinnitus



Mudel	UDEN - 700
Võimsus	207-241 W
Pinge	220-230 V
Mõõdud:	
kõrgus	163 mm
laius	975 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	10-12,5 m ³
Kõetav pind	4-5 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°
Kaal	4,5 kg
Kinnituse tüüp	Seinakinnitus

Universaalne paneel



standart
(ilma kaabli ja pistikuta)



universaal
(kaabliga ja pistikuga)

Kus kasutatakse universaale:

- Kui te ei taha kuskil paigaldada statsionnarset kütte süsteemi nt. rendi korterites või äripindades
- Lisa küttena juba kütavates ruumides
- Väikestes ruumides, kus pole vaja teha lisa tööd


UDEN universaal on varustatud 2 m toitekaabliga koos pistikuga. Universaalisk võib muuta meeldivat mudelit

Lae paneel




Mudel	UDEN - 500P
Võimsus	450-525 W
Pinge	220-230 V
Mõõdud:	
kõrgus	594 mm
laius	594 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	20-25 m ³
Kõetav pind	8-10 m ²
Pindmine temperatuur	90±5 C°
Kaal	8,0 kg
Kinnituse tüüp	Lagi

Soe pörandaliist




Mudel	UDEN - 100	UDEN - 150	UDEN - 200
Võimsus	90-105 W	135-157 W	180-210 W
Pinge	220-230 V	220-230 V	220-230 V
Mõõdud:			
kõrgus	130 mm	130 mm	130 mm
laius	498 mm	750 mm	998 mm
sügavus	35 mm	35 mm	35 mm
Kõetav maht	3,5-5 m ³	5-7,5 m ³	7,5-10 m ³
Kõetav pind	1,4-2 m ²	2-3 m ²	3-4 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°	80±5 C°	80±5 C°
Kaal	2,0 kg	3,0 kg	3,5 kg
Kinnituse tüüp	Seinakinnitus	Seinakinnitus	Seinakinnitus



Tundke värvi valiku erinevust ja valige kõike sobivaim teie interjori


Seina paneelid



UDEN-700
UDEN-500
UDEN-500D


UDEN-500K
UDEN-300
UDEN-250

Lae paneelid



UDEN-500P

Soe põrandaliist



UDEN-100
UDEN-150
UDEN-200

* - C-9005 (Classic line, colour 9005 in the Catalogue RAL Classic);

Värvide valik on saadaval RAL Classic katalogi järgi



**Lisa värvid arutatakse eraldi RAL Classic katalogi järgi

UDEN - S seina paneelide valmistamisel kasutatakse ecoloogiliselt puhta **pulber värvi tehnoloogiat**

See annab hea kattega tulemust, tugevust, vastupidavust, ei eralda ebameeldivaid lõhna kütmise ajal. Pind omandab soovitud elektrilisi omadusi ja võib kergesti taluda temperatuuri


Struktuurne värvimine „Crocodile leather”

Soe põrandaliist. CT-9005***




UDEN-100
UDEN-150
UDEN-200

Värvide valik „Crocodile leather”



***CT-9005 (Classic “Crocodile leather” line, 9005-color in the Catalog RAL Classic)













Allegro line



Iga mudeli värvide koodid RAL Classic on toodut pildist vasakul pool


Meie toetame teie isukupärast. Igat UDEN - S disain-radiaatori jäoks on võimalik valida enda värvid, mis sobivad rohkem teie interjori

Allegro line




Onda line


Marmalade




Miami




Country



Mojito




Galaxy




Coffee




Tiramisu




Milos



Aquavit



Curacao



Magenta




Image line












Image line

Hydrangea

-  6034
-  5021
-  9022



Vyatka Lace

-  6018
-  2004
-  1015
-  1001
-  8003
-  8017



Anabel

-  1014
-  2012
-  9022



Leticia

-  2004



Safari

-  3004
-  9005
-  1003
-  8003
-  2004



Zero gravity

-  6034
-  5021



Remane

-  2012
-  9001



Annette

-  6034
-  9022



Newton's apple

-  3004
-  3020
-  2004
-  1003
-  4005
-  5015
-  5002
-  6018
-  9005



Lucretia

-  9001
-  1001



Salamander

-  6018
-  9022
-  9005



Nettis

-  4003
-  4005
-  4007



Image line













Image line















Image line



Disain radiatorid

Image line

Lastele



Image line

Lastele

Little Fay

1015	1034
4007	4006
5002	9005

Rafik

1034	1003
6018	2004

Owlet

9016
9005

Little house

9016
9005

Cat's house

9016
9005

Chuni-Muni

1034
2004
6018



Acrobatic Sheep

9016
4007
5002
9005



4003
4006
9016

Little Fairy

4003	9016
4006	4007




Mudel	UDEN - 500K
Võimsus	405-472 W
Pinge	220-230 V
Möödud:	
kõrgus	594 mm
laius	594 mm
sügavus	35 mm
Kõetav maht	20-25 m ³
Kõetav pind	8-10 m ²
Pindmine temperatuur	80±5 C°
Kaal	9,0 kg
Kinnituse koht	sein



Pakkuge enda toon, kujundus või möödud.

Meie aitame elluviia teie disaini soovid erinevate interjoride jaoks



Paneeli ja põrandaliistu kombinatsioon

Hea sobivus seinapaneeli ja soe põrandaliistu vahel võib muuta teie tuba isikupäraseks ja meeldejäävaks

„Little Fairy” disain-radiaator



Disain põrandaliist



polyptychs

Eraldi mainimist on väärt erinevate disainivõimaluste kooslus. Kui kasutada ühes ruumis kütteallikana Image-seeria küttepaneele koos küttesoklitega või Classic-tüüpi paneelidega, siis lõpptulemus on mitte ainult funktsionaalselt toimiv küttesüsteem, vaid ka värvilahendusi pakkuvad disainielemendid.

Võimalik on luua ruumikujundus mitme disainkütteallikaga, mis on seotud ühtse idee, stiili ja värvilahendusega. Küttemoodulid võivad olla erineva suuruse, vormi ja võimsusega, nad võivad domineerida ruumis kui keskne värvielement või tuua esile teisi sisustusdetalle. Ruumid, kus on kasutatud disainpaneelidega küttelehendusi, on kordumatud ja toovad esile omaniku peent maitset.

Mitme koostiselemendiga disainküttepaneelide lahendusi on võimalik tellida ka individuaalse projekti raames ja meie disainerid on hea meelega nõus abistama parimate mustrite ja värvilahenduste leidmisel.

Fairytale town



475*978 mm
700 W



475*978 mm
700 W

Diptych võimsus 1.4 kW

Diptychs

Ukraine




475*978 mm
700 W



Pilt metallil
„Glory to Ukraine!“
puit raamiga
300*320 mm

Diptych võimsus 0.7 kW



UDEN-S mitmeosaliste küttelehenduste võimsus, mõõdud ja hinnad.

Ühe ruumi disainpaneelide lahenduses võib kütteallikate arv olla erinev ning vastavalt sellele muutub ka küttevõimsus ja hind. Kütteallikaks võib olla ainult kõige suurem paneel ja ülejäänud moodulid vaid täiendavad seda. Allpool asuva näidise „Afrika“ puhul võib kütteallikana kasutada vaid puu kujutisega paneeli ja ülejäänud moodulid on dekoratiivsed ning ilma küttefunktsioonita. Selles variandis moodustab lahenduse üldvõimsus 0,7 KW. Kõik sõltub võimsusest, mis on vajalik konkreetse ruumi kütmiseks, ja tellija soovidest. Iga lahenduse paneelide arvu on võimalik muuta ja sobitada vajalike suuruste, mustrite ja võimsusega. Meie müügiesindajad ja kujundajad aitavad valida disainilahenduse, mis kaunistab teie tuba parimal moel ja teeb selle sojaks ja mugavaks.


Tellitavate küttesüsteemide hinnad sõltuvad võimsusest ja kütteelementide arvust ning igale lahendusvariandile tehakse personaalne hinnapakumine.

polyptychs

Triptychs

Atlantis

-  5021
-  6034
-  9006



240*975 mm 300 W 475*978 mm 700 W 240*975 mm 300 W

Tiptych võimsus 1.3 kW

Irises

-  6018
-  1015
-  1034



240*975 mm 300 W 475*978 mm 700 W 240*975 mm 300 W

Tiptych võimsus 1.3 kW

Autumn blues

-  1015
-  1003
-  6018
-  1034
-  9005
-  1018



240*975 mm 300 W 475*978 mm 700 W 240*975 mm 300 W

Tiptych võimsus 1.3 kW



"Irises" triptych

Kvadriptihs

Africa

-  3004
-  9005
-  1003
-  8003
-  2004



475*330 mm 200 W 475*978 mm 700 W

Kvadriptih võimsus 1.4 kW
*juhul kui kõik elemendid kütavad

Life

-  8003
-  8017
-  8017
-  8023



594*594 mm 500 W

Kvadriptih võimsus 2 kW

-  1015
-  8017
-  1001
-  1015
-  8017

Disainist

Lemmiku pildi, kujundi, kangelase, eseme dekoreeriva teie interjori, firma logoga – kõik mida Te armastate, hinnate, kõik emotsioonid mis paneb teid uusti särama ja kutsub esile hinge soojuse on võimalik ellu viia UDEN -S disain-radiaatoritel.

Originaalsed joonistused, keerukas mustrid, etnilised kaunistused erineva stiiliga ja tehnoloogiaga, erinevate graafika võttega - oleme võimelised teha peaaegu kõike.

Paremal - design radiaator teostuses kasutati "polygon-art" elemendid - üks huvitamatest stiilidest graafikas.



Disain-radiaator „Determination”

Mitte standartsed, ilusad ja tõeliselt soojad lahendused reklaampindadeks väike ettevõtetele ja maailma kuulsatele brändidele



Disain-radiaator „House of the heat”



Disain-radiaator „TeploLink”



Disain-radiaator kontserdi maja logoga
Organ Music Hall



Disain-radiaator „Inter”

Disainist

„Soe lipp” on väga populaarne Ukraina ja välis riikide partneritel -
llus, stiilne ja isamaalikult, kas pole?



Disain-radiaator „Britain”



Disain-radiaator „Norway”

Viime teoks ka lapse unistused !

Alumine radiaator oli tehtud eritellimisel 7-me aastase tüdruku tuppa, kellele väga meeldivad Monster High multfilmis kangelane Operetta



Pildi originaal, mida oli saatnud väikse
tüdruku vanemad, lemmik kangelase
kujundiga Monster High multfilmist -
Operetta



Suurendatud fragmendid
disain-radiaatorist
„Operetta”



Disain-radiaator „Operetta”

Disainist



Perenaise lemmik mustriiline nõude komplekt
ja sama mustriuga kujundatud
radiaator



Disain-radiaator „Cherry orchard”



Disain-radiaator „Cherry orchard”
kliendi köögis



„Robbie the Fish” ja „Heart”
Tuntud kunstniku Thomas Hoffmani
kujud olid dekoori aluseks
ühe tellija elutupa

Kala muster oli kasutatud seinä paneelidel „tripyh”
Lisa soojuste allikas ja kingidus disainerilt kliendile





Tomilona oü

Rus: Vadim Ivanov +372 5551 4464 e-mail vadim.tomilona@gmail.com

Est: Albert Matikainen +372 5686 1988 e-mail albert.tomilona@gmail.com

www.tomilona.eu